

Alumínium redőny használati útmutató (kézi és motoros működtetésű)

- A redőnyök alatt soha ne legyen semmilyen idegen tárgy, mert a redőnymotorok többsége nem érzékeli az akadályt, ebből adódóan megsérülhet a redőnypalást vagy eltörhetnek a feltolásgátlók is. Az ilyen hibákra nem terjed ki a garancia!
- Szeles, viharos időben a redőnyöket „köztes állásban” nem ajánlott tartani, teljesen fel kell húzni őket.
- Télen könnyen lefagynak a redőnyök zárólécei, ezért a redőnyök felhúzása előtt meg kell győződni arról, hogy azok nincsenek lefagyva és csak ilyen esetben szabad azokat felhúzni.
A lefagyott redőnyöket TILOS erőszakosan feszegetni vagy felhúzni!
- A helyes működés érdekében a redőnyök mozgatása gurnival, zsinórral vagy motoros hajtással történik. Kézzel (vagy bármi mással) szigorúan tilos a redőnypalástot feltolni!
- A gurnival mozgatható redőnyök esetében a leengedés és felhúzás során az egyenletes mozgatásra kell törekedni annak érdekében, hogy a hirtelen leesés vagy felrántás ne károsítsa a szerkezetet.
- A kézzel történő redőnyfelhúzásnál figyelni kell arra, hogy a redőny a tokba húzás vége felé lassan legyen húzva, mert a nagy lendülettel történő húzáskor a redőny könnyen túlszaladhat az ütközőkön és a redőnytokba úgymond túlpörög, vagy csak egyszerűen letörnek az ütközők.
- A többszöri egymás után történő használat során a motor felmelegedhet, melynek következtében a szerkezet átmenetileg leállhat. A probléma orvoslásához pár perces pihentetés elegendő, hogy a szerkezet újra működésbe lépjen.
- A motoros redőnyök elektromos hálózatának helytelen és szakszerűtlen kialakításából, valamint a helytelen motor bekötésekből eredő hibákra nem terjed ki a garancia.
- Vihar okozta hibákra, károokra, valamint törésekre, roncsolódásokra, külső behatások által keletkezett hibákra nem terjed ki a garancia.

Motoros redőnyök alapvető tisztítási és ellenőrzési lépései

A motoros redőnyök karbantartásának egyik alapvető része a tisztítás és az ellenőrzés. Az első lépés mindig a redőnyök tisztítása, különösen a lamellák és a vezetősínek területén. A felhalmozódott por és szennyeződés akadályozhatja a sima működést és csökkentheti a redőny mozgásának hatékonyságát. A tisztításhoz használjunk puha ruhát, enyhén nedvesítő anyagot, de kerüljük a durva tisztítószeret, amelyek károsíthatják a felületet.

A következő lépés az elektromos alkatrészek és motorok ellenőrzése. A motoros redőnyök működésében kulcsfontosságú, hogy a motorok és a kábelek megfelelő állapotban legyenek. Ha bármilyen szokatlan zajt, szagot vagy akadozást tapasztalunk a működés során, az jelezheti, hogy a motor túlterhelt vagy valamelyik alkatrész hibás. Ilyenkor fontos, hogy szakember végezze el az alapos átvizsgálást. A vezetősínek és egyéb mechanikai elemek kenése is fontos a karbantartás részeként. A megfelelő kenőanyag használata megakadályozza, hogy az alkatrészek gyorsan elhasználódjanak. Az ilyen típusú karbantartás segít megőrizni a motoros redőny zökkenőmentes működését és megelőzni a mechanikai hibák kialakulását.